



bestflush PLUS

best water technology

bestflush PLUS – Spurgo aria rapido e visualizzazione della capacità residua tutto in uno



- **bestflush PLUS, l'integrazione ottimale per tutte le cartucce filtranti di water+more by BWT**
- **Sfiato estremamente semplice**
- **Permette un breve lavaggio delle cartucce filtranti**
- **Utilizzo al 100 % della capacità filtrante**
- **Alimentare**
- **Per il risparmio di acqua, tempo e denaro**

E in più:

- **Visualizzazione affidabile della capacità residua – precisione al litro**
- **Permette una sostituzione puntuale delle cartucce filtranti di water+more by BWT**
- **Massima convenienza e qualità ottima e costante dell'acqua**

bestflush PLUS è composto da due elementi funzionali integrati in un apparecchio combinato per risparmiare spazio: una valvola a 3 vie per uno spurgo aria efficace e un misuratore per una determinazione affidabile della capacità residua, visualizzata poi in un display LCD.

sfiato semplice

La valvola a 3 vie di bestflush PLUS in plastica alimentare permette una messa in funzione facile e prestazioni ottimali di tutte le cartucce filtranti di water+more by BWT. Garantisce lo sfiato completo o, in caso di necessità, può essere utilizzata per il lavaggio di cartucce filtranti.

Durante lo sfiato (impostazione flush) l'acqua scorre in modo controllato nella cartuccia filtrante, bagna i mezzi filtranti e spinge l'aria verso l'esterno, finché dal tubo di spurgo non fuoriescono più bolle d'aria. Con bestflush PLUS lo spurgo aria diventa un gioco da ragazzi: rapido, semplice e completo per uno sfruttamento al 100% della capacità filtrante delle cartucce water+more by BWT.

bestflush PLUS – per il controllo perfetto della capacità residua

Il misuratore di bestflush PLUS misura la portata e il tempo. Con questi dati è in grado di calcolare in litri la capacità residua e la visualizza sul display LCD. Grazie a bestflush PLUS sarete sempre informati sulla quantità di acqua ottimizzata che riceverete ancora dalla cartuccia filtrante. Se la visualizzazione lampeggia, la cartuccia filtrante è esaurita e deve essere sostituita.

Inoltre bestflush PLUS memorizza anche altri dati, ad es. sulle ultime 5 sostituzioni del filtro, sulla portata complessiva e sulla durata di utilizzo. Premendo il pulsante è possibile richiamare i dati in ogni momento e convincersi che la resa e la convenienza delle cartucce filtranti water+more by BWT sono semplicemente straordinarie.



Unità di visualizzazione (display)

- Visualizzazione sempre aggiornata della capacità filtrante residua
- Lungo cavo per il montaggio semplice nel campo visivo dell'utente
- Elettronica intelligente per risparmiare la batteria
- Dati residenti in memoria, protetti in caso di sostituzione della batteria

bestflush PLUS – Montaggio



su testa del filtro di water+more by BWT

Per un montaggio sicuro la soluzione migliore è agganciare bestflush PLUS al pratico supporto in plastica allegato ad ogni testa del filtro di water+more by BWT (cfr. immagine). È inoltre disponibile come accessorio un tubo flessibile di collegamento.

bestflush PLUS è economico

Consumo minimo di acqua per lo sfiato fino a ottenere uno scarico privo di bolle d'aria. Attenzione! Le cartucce filtranti di water+more by BWT non richiedono attivazione! Con bestflush e le cartucce filtranti water+more by BWT è possibile ridurre al minimo il fabbisogno di acqua durante la messa in funzione. Risparmierete tempo e denaro!



pratico montaggio mediante clip sul supporto da parete

Dati tecnici

Unità sensore	
Filetto di attacco (IN/OUT)	3/8" dado raccordi x 3/8" filettatura attacco
Pressione in entrata (min/max)	2-8 bar
Portata	10-180 l/h
Perdita di pressione (fino a 100 l/h portata)	0,2 bar
Variazione di portata	+/- 5%
Temperatura dell'acqua (min/max)	da +4 a +40 °C
Temperatura ambiente (min/max)	da +4 a +30 °C
Dimensioni (L x P x A)	77 x 43 x 46 mm
Posizione di montaggio	Consigliata orizzontale
Display esterno	
Protezione dagli spruzzi d'acqua	IP X4
Memoria statica	5 ultimi azzeramenti
Visualizzazione	5 posizioni
Contatore	Decrescente da 99999 a -9999 l/min
Posizione di montaggio	Consigliata verticale
Dimensioni (L x P x A)	62 x 50 x 17 mm
Cavo	1,5 metri, PVC 2 x 0,25 mm ²
Numero ordinazione	FS00Y03A00

Dotazione

- bestflush PLUS contatore dell'acqua con valvola di spurgo integrata 3/8" filettatura attacco x 3/8" con dado per raccordi, display esterno per il fissaggio alla parete

N. ordine: FS00Y10A00

Accessori

- Tubo flessibile filettatura interna 3/8" x filettatura attacco 3/8" (300 mm; opzionale)

N. ordine: FS00Y13A00



water + more

water+more Italia S.r.l.

Viale Giulio Cesare 20

24124 Bergamo

Phone +39.035.210738

Fax +39.035.3830272

www.water-and-more.com