



# bestflush PLUS

best water technology

## bestflush PLUS – Schnellentlüftung und Anzeige der Restkapazität in einem



- **bestflush PLUS, die optimale Ergänzung für alle Filterkerzen von water+more by BWT**
- **Spielend leichte Entlüftung**
- **Ermöglicht kurzes Spülen der Filterkerzen**
- **100%ige Nutzung der Filterkapazität**
- **Lebensmittelecht**
- **Spart Wasser, Zeit und Geld**

Und zusätzlich:

- **Zuverlässige Anzeige der aktuellen Restkapazität – litergenau**
- **Ermöglicht punktgenauen Wechsel der Filterkerzen von water+more by BWT**
- **Maximale Wirtschaftlichkeit und stets beste Wasserqualität**

bestflush PLUS besteht aus 2 Funktionselementen, die platzsparend in einem Kombigerät integriert sind: ein 3-Wege-Ventil für die effektive Entlüftung und ein Messgerät für die verlässliche Bestimmung der Restkapazität, die im LCD angezeigt wird.

### Einfaches Entlüften

Das 3-Wege-Ventil von bestflush PLUS aus lebensmittelechtem Kunststoff ermöglicht die einfache Inbetriebnahme und optimale Leistung aller Filterkerzen von water+more by BWT. Es stellt die vollständige Entlüftung sicher oder kann bei Bedarf zur Spülung von Filterkerzen herangezogen werden.

Beim Entlüften (flush-Einstellung) strömt Wasser kontrolliert in die Filterkerze, umspült die Filtermedien und verdrängt daraus die Luft, bis am Entlüftungsschlauch keine Luftblasen mehr austreten. Mit bestflush PLUS ist die Entlüftung ein Kinderspiel: schnell, einfach und vollständig für die 100%ige Ausschöpfung der Filterkapazität von water+more by BWT Filterkerzen.

### bestflush PLUS – für die perfekte Überwachung der Restkapazität

Das Messgerät von bestflush PLUS misst den Durchfluss und die Zeit. Daraus errechnet es auf den Liter genau die Restkapazität und zeigt sie im LCD an. Mit bestflush PLUS sind Sie also immer im Bilde, wie viel optimiertes Wasser Sie aus der Filterkerze noch beziehen können. Blinkt die Anzeige, ist Ihre Filterkerze erschöpft und muss gewechselt werden.

Zusätzlich speichert bestflush PLUS noch weitere Daten, z. B. über die letzten 5 Filterwechsel, den gesamten Durchsatz und die Einsatzdauer. Auf Knopfdruck können Sie jederzeit die Daten abrufen und sich davon überzeugen, dass die Filterkerzen von water+more by BWT außerordentlich ergiebig und wirtschaftlich sind.



### Anzeigeeinheit (LCD)

- **Stets aktuelle Anzeige der Restkapazität des Filters**
- **Langes Kabel für die einfache Montage im Sichtfeld des Anwenders**
- **Clevere Elektronik schont die Batterie**
- **Festspeicher, kein Datenverlust bei Batteriewechsel**

## bestflush PLUS – Montage



Montage an einem Filterkopf von water+more by BWT

Für eine sichere Montage clippen Sie bestflush PLUS am besten auf den praktischen Kunststoffhalter, der jedem Filterkopf von water+more by BWT beiliegt (vgl. Foto). Hierzu steht als Zubehör ein Verbindungsschlauch zur Verfügung.

### bestflush PLUS ist sparsamer

Minimaler Wasserverbrauch für die Entlüftung bis zum luftblasenfreien Ablauf. Achtung! Filterkerzen von water+more by BWT benötigen keine Aktivierung! Mit bestflush und Filterkerzen von water+more by BWT reduzieren Sie Ihren Wasserbedarf bei Inbetriebnahme auf ein Minimum. Sie sparen Zeit und Geld!



Praktische Clipmontage auf der Wandhalterung

## Technische Daten

Sensoreinheit	
Anschlussgewinde (IN/OUT)	3/8" ÜM x 3/8" AG
Eingangsdruck (min./max.)	2–8 bar
Durchflussleistung	10–180 l/h
Druckverlust (bis 100 l/h Durchfluss)	0,2 bar
Durchflussabweichungen	+/- 5%
Wassertemperatur (min./max.)	+4 bis +40 °C
Umgebungstemperatur (min./max.)	+4 bis +30 °C
Abmessungen (L x B x H)	77 x 43 x 46 mm
Einbaulage	Horizontal empfohlen
Display extern	
Spritzwasserdicht	IP X4
Statischer Speicher	Die 5 letzten Nullstellungen
Anzeige	5 Stellen
Zähler	Abwärts von 99999 bis -9999 l/min
Einbaulage	Vertikal empfohlen
Abmessungen (L x B x H)	62 x 50 x 17 mm
Kabel	1,5 m, PVC 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Bestellnummer	FS00Y03A00

### Lieferumfang

- bestflush-PLUS-Wasserzähler mit integriertem Spülventil 3/8" AG x 3/8" mit Überwurfmutter, externes Display zur Wandbefestigung  
**Bestell-Nr.: FS00Y10A00**

### Zubehör

- Schlauch 3/8" IG x 3/8" AG (300 mm; optional)  
**Bestell-Nr.: FS00Y13A00**



**water + more**

water+more by BWT GmbH  
Spiegelgasse 13  
D-65183 Wiesbaden  
Telefon +49.611.58019-0  
Telefax +49.611.58019-22

[www.water-and-more.com](http://www.water-and-more.com)

water+more by BWT  
Division water+more Austria  
Walter-Simmer-Straße 4  
A-5310 Mondsee  
Telefon +43 6232 5011-1164  
Telefax +43 6232 27292-1164  
[kundenservice@bwt.at](mailto:kundenservice@bwt.at)